

Technical Data Sheet

Tauberg ATF WS

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость

Область применения и характеристики

Полностью синтетическая маловязкая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач с системой блокировки сцепления или без нее. Специально разработана для 6-ступенчатых автоматических трансмиссий AISIN-WARNER автомобилей TOYOTA и LEXUS и других японских, американских и европейских автомобилей, для которых производителем рекомендован продукт со спецификацией WS. Имеет отличную текучесть при низких температурах, способствует более плавному переключению передач во время запуска. Обеспечивает максимальную защиту всех деталей и надежную работу автоматической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок. Обладает увеличенным сроком службы. Позволяет снизить расход топлива.

Рекомендации

AISIN WARNER JWS 3324, AISIN WARNER JWS AW-1, LEXUS JWS 3309,
TOYOTA ATF WS

Физико- технические показатели

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	6,2
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	23,2
Индекс вязкости	240
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	198
Массовая доля механических примесей, %	0,005
Массовая доля воды	-
Температура застывания, °С	- 50