



Technical Data Sheet

Tauberg 4T 10W-40 QUADRO LUBE

SAE 10W-40, API SL, JASO MA2

Область применения и характеристики

Всесезонное синтетическое моторное масло для четырехтактных бензиновых двигателей. Предназначено для применения в двигателях современных мотоциклов, квадроциклов, внедорожников, снегоходов и другой технике, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Содержит современный комплекс присадок, обеспечивающий максимальную защиту двигателя от износа и коррозии. Способствует снижению расхода масла. Поддерживает чистоту двигателя и предотвращает пробуксовку сцепления.

Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 100 OC, мм ² /с	14,9
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C, мПа•с	5850
Индекс вязкости	154
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Плотность при 20°C, г/см ³	0,87
Температура застывания, OC	Минус 38
Щелочное число, мг КОН/г	8,9
Сульфатная зольность, %	1,3
Массовая доля фосфора, %	0,10
Массовая доля механических примесей, %	Отсутствие
Массовая доля воды	Отсутствие
Массовая доля кальция, %	0,27
Массовая доля цинка, %	0,11