Technical Data Sheet

Tauberg 2T GREEN LUBE

API TC, JASO FD

Область применения и характеристики

Синтетическое малозольное бездымное моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей. Предназначено для использования в двигателях мотоциклов, мопедов, скутеров, садовой техники, ручных мотоинструментов и другом оборудовании, где требуется уровень свойств JASO FD и ниже. Подходит для двухтактных двигателей Husqvarna, Stihl. Обладает низкой дымностью, а также препятствует образованию отложений на деталях цилиндро-поршневой группы, свечах зажигания и в выхлопной системе. Обеспечивает надёжную защиту от коррозии. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.

Рекомендации

API TC, JASO FD, ISO L-EGD
HUSQVARNA HVA 242, HVA 346, STIHL

Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 100°C, мм2/с	8,0
Индекс вязкости	130
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232
Массовая доля механических примесей, %	Отсутствие
Плотность при 20°C, г/см3	0,86
Массовая доля воды	Отсутствие
Температура застывания, °C,	Минус 38
Щелочное число, мг KOH на 1г масла	1,8
Сульфатная зольность, %	Отсутствие

TG Group B.V., Amsterdam, the Netherlands
ООО «ТиДжи групп», Москва, РФ