

## Technical Data Sheet

### Tauberg 2T OUTBOARD LUBE

NMMA TC-W3

**Область применения и характеристики**

Синтетическое моторное масло для двухтактных бензиновых подвесных лодочных моторов с водяным охлаждением. Изготовлено с применением специального комплекса беззольных присадок. Может использоваться для водных скутеров и гидроциклов, а также для другой техники, требующей применения масел уровня NMMA TC-W3. Подходит для двухтактных двигателей Mercury, Suzuki, Yamaha, Tohatsu, Kawasaki, Johnson, Evinrude и др. Обеспечивает надежную защиту двигателя в условиях высоких нагрузок и температур. Предотвращает образование нагара на поршнях и клапанах. Предварительно полностью смешивается с топливом. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.

**Физико-технические показатели**

Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	6,8
Индекс вязкости	132
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232
Массовая доля механических примесей, %	Отсутствие
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,85
Массовая доля воды	Отсутствие
Температура застывания, °C,	Минус 42
Щелочное число, мг КОН на 1г масла	2,4
Сульфатная зольность, %	Отсутствие